

Објекат Е 03-А је потпуно нов, дограђен уз реновирани постојећи део Е 03-Б, испред кога је са предње стране, тачно на уласку у просторију међуфазног магацина, дошло до пожара. Објекат се састоји од низа просторија, од којих су све међусобно противпожарно издвојене начином градње, а у истима се обављају технолошке операције желирања и ваљања барута са пратећим међуфазним магацинима и електро-машинским просторијама за погон и управљање машинама и смештај ПП централе.

Максимално дозвољена количина експлозивне материје у просторији која је била захваћена пожаром је 450 kg и двоје присутних радника, а повремено четири. Класификациона ознака по међународној УН номенклатури за двобазне НГБ баруте је 1.3 Ц, УН 0161.

Током деведесетих година, пре око 25 година, а након распада бивше СФРЈ, почела је производња двобазних нитроглицеринских (НГБ) барута преузимањем производње из бивших република. Решењем издатом је од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Управе за превентивно-техничку и противпожарну заштиту под стр. Пов. Сл. тајна 15 број 296-2095 од 20.04.1992. године (дато у прилогу), дата је сагласност на технолошки поступак за производњу двобазних барута балистита (НГБ - барута) у „Милан Благојевић – Наменска“-Лучани.Односи се на старе објекте.

Објекат Е 03, са деловима А и Б, са опремом и инсталацијама почео је са пробним радом, али правно лице „Милан Благојевић – Наменска“ није доставио на увид документ надлежног органа којим се потврђује усклађеност изведеног објекта и инсталација са пројектном документацијом и техничким прописима (употребна дозвола објекта), а за коју јесте прибављена сагласност у погледу предвиђених мера заштите од пожара Решењем бр. 217-211/95-1 од 02.11.1995.године..

Саграђен је конструкцијом тешког типа са издувним странама на улазу и излазу и повишеном таваницама од армирано бетонских плоча, приземне спратности, у низу са по 7 противпожарно одвојених просторија и једним магацином између, укупне дужине око 105 метара. Бочни зидови су грађени од армираног бетона са носећим стубовима и гредама од армираног бетона. Метална решеткаста кровна конструкција са једноструким лимом као покривачем, одвојена је од производних просторија и магацина ситноребастом армирано-бетонском плочом. Све просторије су малтерисане продужним малтером.

Цео објекат Е-03 је димензија у основи око 105x8 метара, са дужим странама оријентисаним ка северозападу и југоистоку. Просторија у којој је дошло до пожара је лоцирана на крајњој северозападној страни објекта, до платоа на раскрсници интерних асфалтираних саобраћајница.